

Auftrags.-Nr. #62074

Kunde: FELS

Endkunde:

Artikel / Bez.: Becker Chemie
 Spülan KS

erstellt am: 23.04.2009

Best.- / Klischee-Nr.:

Maschine:

Laufriichtung: ↕ ↔

Substrat:

Strichcode: 4029888000236
 EAN 13, SC1, -70µ

Farbangaben:

HKS 3 

HKS 43 

HKS 13 

Diese Korrekturvorgabe ist nicht farbverbindlich.
 Eine Freigabe schließt Gewährleistungsansprüche aus,
 sofern sie nicht die Qualität der Klischees betreffen.
 Erfolgt eine Bestätigung nicht innerhalb von acht Wochen,
 werden angefallene Arbeiten berechnet.

Skalierung: 90 %

Format: 165 x 85 mm

DL / Bahnbreite: 355,6 / 175 mm

Nutzen: 1 x 4

Verzerrung: -1,705%

Rasterweite: 54 L/cm

Plattentyp: 1,14 mm

Freigabe: erteilt nicht erteilt neue Kor.



Eigenschaften:

Schaumarm und sauer eingestellter Klarspüler. Geeignet für alle gewerblichen Spülmaschinen – auch in Verbindung mit automatischen Dosiergeräten. **Spülan KS** ist auch bei Maschinenfüllungen mit unterschiedlichem Spülgut wie Porzellan, Kunststoff, Metalle, Glas voll wirksam. **Spülan KS** zeichnet sich durch hervorragende Netzkräft mit glänzendem Ablauf und schneller Trocknung aus. Verbleibende Alkalien werden neutralisiert, Kalkablagerungen verhindert.

Inhaltsstoffangabe: 5 – 15 % nichtionische Tenside.

Dosierung:

Abhängig von der Wasserhärte werden zwischen 0,2 und 0,4 ml je Liter Waschflotte benötigt.

Hinweise:

Bei tropfnassem Geschirr muss die Dosierung erhöht werden. Treten Schlieren oder schillernde Streifen auf dem Geschirr auf, muss geringer dosiert werden.